



FXKQ63MA



BRC1E52A BRC4C61
опционально

- > Компактные размеры позволяют легко установить его в узком пространстве между подвесным потолком и перекрытием (требуется всего 220 мм).
- > Дренажный насос с подъемом 500 мм входит в стандартную комплектацию.
- > Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу без сквозняков и предупреждает загрязнение потолка.
- > Создаются оптимальные условия воздушного потока посредством нисходящей или передней подачи воздуха (через дополнительную решетку) или обоих вариантов.



Нисходящая подача



Передняя подача



Закрытая декоративная панель

Комбинация



ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FXKQ25MA	FXKQ32MA	FXKQ40MA	FXKQ63 MA
Холодопроизводительность	Ном.	кВт	2,8	3,6	4,5	7,10
Теплопроизводительность	Ном.	кВт	3,2	4,0	5,0	8,00
Потребляемая мощность – 50 Гц	Охлаждение	Ном.	0,066		0,076	0,105
	Нагрев	Ном.	0,046		0,056	0,085
Габариты	Блок	В x Ш x Г	215 x 1110 x 710			215 x 1310 x 710
Вес	Блок	кг	31			34
Декоративная панель	Модель		BYK45FJW1			BYK71FJW1
	Цвет		Белый			
	Габариты	В x Ш x Г	70 x 1240 x 800			70 x 1440 x 800
	Вес	кг	8,5			9,5
Вентилятор - Расход воздуха – 50Гц	Охлаждение	Выс./Низк.	11/9		13/10	18/15
Уровень звук. мощности	Охлаждение	Ном.	-			
Уровень звук. давления	Охлаждение	Выс./Низк.	38,0/33,0		40,0/34,0	42,0/37,0
Хладагент	Тип		R410A			
Подсоединение труб	Жидкость/НД/Газ/НД/Дренаж	мм	6,35/12,7/VP25 (НД 32/ВД 25)			9,52/15,9/VP25 (НД 32/ВД 25)
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение	Гц/В	1~/50/60/220 – 240/220			
	Макс. ток предохранителей (MFA)	A	15			