

FXZQ-A (матовая белая панель)

FXZQ-A (серебристо-белая панель)



INVERTER



BRC1E53C  
опционально




BRC1D52  
опционально



BRC7EB530W/BRC7F530W/S  
опционально

- Уникальный дизайн: блок встраивается в подвесной потолок; декоративная панель практически не выступает за уровень потолка.
- Выдающиеся внешние характеристики в сочетании с инженерными разработками. Матовый корпус имеет элегантную матовую белую или серебристо-белую отделку.
- Низкое энергопотребление благодаря особой конструкции теплообменника с малыми трубками, ЭД вентилятора и дренажным насосом с технологией DC.
- Стандартный дренажный насос с подъемом на высоту 630 мм.
- Опциональный датчик присутствия людей в помещении регулирует уставку по умолчанию на 1°C, если в комнате никого нет; значение корректировки можно по желанию задать 2, 3 или 4°C (опция). Во избежание сквозняков система автоматически отводит поток воздуха от людей в помещении.
- Датчик температуры на уровне пола (опция) фиксирует среднюю температуру на уровне пола и обеспечивает равномерное распределение температуры между полом и потолком.
- Индивидуальное управление створками кондиционера: в случае ремонта или перепланировки помещения с проводного пульта (BRC1E53C) можно легко закрыть одну или несколько створок.
- Подмес свежего воздуха для здорового микроклимата в помещении.
- 15 модель специально разработана для небольших или хорошо изолированных помещений: спален в гостиничных номерах, небольших офисов и т. д.



ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FXZQ15A	FXZQ20A	FXZQ25A	FXZQ32A	FXZQ40A	FXZQ50A		
Холодопроизводительность	Ном.	кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6		
Теплопроизводительность	Ном.	кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3		
Потребляемая мощность, 50 Гц	Охлаждение	Ном.	0,043		0,045		0,059			
	Нагрев	Ном.	0,036		0,038		0,053			
Габариты	Блок	В x Ш x Г	260 x 575 x 575							
Масса	Блок	кг	15,5		16,5		18,5			
Декоративная панель	Модель	BYFQ60CW								
	Цвет	Кипенно-белый (N9,5)								
	Габариты	В x Ш x Г	46 x 620 x 620							
	Вес	кг	2,8							
Декоративная панель 2	Модель	BYFQ60CS								
	Цвет	Кипенно-белый (N9,5) + Серебро (B471)								
	Габариты	В x Ш x Г	46 x 620 x 620							
	Вес	кг	2,8							
Декоративная панель 3	Модель	BYFQ60B3								
	Цвет	Нейтральный белый (RAL 9010)								
	Габариты	В x Ш x Г	55 x 700 x 700							
	Вес	кг	2,7							
Расход вентилятора - 50 Гц	Охлаждение	Выс./Номин./Низк.	м³/мин	8,5/7/6,5	8,7/7,5/6,5	9/8/6,5	10/8,5/7	11,5/9,5/8	14,5/12,5/10	
	Нагрев	Выс./Номин./Низк.	м³/мин	8,5/7/6,5	8,7/7,5/6,5	9/8/6,5	10/8,5/7	11,5/9,5/8	14,5/12,5/10	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	49		50		54		60	
	Нагрев	Ном.	49		50		54		60	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Номин./Низк.	дБ(А)	31,5/28/25,5	32/29,5/25,5	33/30/25,5	33,5/30/26	37/32/28	43/40/33	
	Нагрев	Выс./Номин./Низк.	дБ(А)	31,5/28/25,5	32/29,5/25,5	33/30/25,5	33,5/30/26	37/32/28	43/40/33	
Хладагент	Тип	R410A								
Трубопровод хладагента	Жидкость/НД/газ/НД/ дренаж	мм	6,35/12,7/VP20 (ВД 20/НД 26)							
Электропитание	Фаза/ частота/ напряжение	Гц/В	1~/50 / 220-240/220							
Ток при 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)	А	16							

BYFQ60CW = матовый белый, BYFQ60CS = сочетание серебристого цвета и матового белого, BYFQ60B3 = стандартная панель.