INVERTER

SEASONAL EFFICIENCY

- Широкий диапазон наружных блоков от 2 до 5 пар портов.
- Возможность подсоединения до 5 внутренних блоков.
- Наружный блок 3MXS40 позволит решить проблему малых тепловых нагрузок в хорошо изолированных зданиях. Новый настенный внутренний блок 15 класса позволит эффективно распределить небольшую нагрузку.
- Все внутренние блоки имеют свой пульт дистанционного управления, и они не должны быть обязательно установлены в одной комнате или в одно и то же время.
- Наружные блоки оснащены ротационными компрессорами Daikin, выделяющимся своим низким уровнем шума и высокой эффективностью.
- Можно сочетать различные типы внутренних блоков: настенные, напольные, кассетные круглопоточные, подпотолочные, универсальные, канальные, кассетные 4-поточные блоки.

Нагрев и охлаждение

ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	Настенный тип														Напольный тип						Универсальный тип				Круглопоточный кассетный			Кассетный 4-поточный тип				Канальный тип								Подпотолочный тип		
	FTXG-J			CTXS-K		FTXS-K					FTXS-G		FTX-JV		FVXG-K			FVXS-F			FLXS-B				FCQG-F			FFQ-C				FDXS-F				FDBQ-B/FBQ-C8				FHQ-C		
	25	35	50	15	35	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60
2MXS40H	●	●		●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●		●	●										●	●									
2MXS50H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●		●	●	●								
3MXS40K	●	●		●	●	●	●	●								●	●		●	●						●	●			●	●			●	●								
3MXS52E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●					●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
3MXS68G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXS68F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXS80E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5MXS90E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* Информация о характеристиках внутренних блоков приведена на страницах с информацией о данных блоках в составе кондиционеров линеек Split и SkyAir

ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ											
НАРУЖНЫЙ БЛОК					2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Размеры	Блок	В x Ш x Г		мм	550x765x285		735x826x300	735x826x300			770x900x320	
Вес	Блок			кг	38	42	49	49	58		72	73
Расход воздуха	Охлаждение	Выс./Ном./Низк.		м³/мин	36/33/30	37/34/34	45/-/41	45/-/45	52.7/49.4/43.5		54.5/-/46.0	57.1/54.5/46.0
	Нагрев	Выс./Ном./Низк.		м³/мин	32/32/32	34/34/34	45/-/41	45/-/41	46.4/44.5/16.3		46.0/-/14.7	52.5/-/14.7
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Выс./Ном.		дБ(А)	-/62	-/63	59/-	-/59	-/61		-/62	-/66
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБ(А)	47	48	46	46	48			52
	Нагрев	Ном.		дБ(А)	48	50	47	47	49			52
Рабочий диапазон	Охлаждение	Нар.воздух	Мин.~Макс.	°CDB	10~46		-10~46	-10~46				
	Нагрев	Нар.воздух	Мин.~Макс.	°CWB	-15~15.5		-15~15.5	-15~15.5				
Хладагент	Тип				R410A/1,975		R410A/1,975	R410A/1,975				
Подсоединение труб	Жидкость	НД		мм	6.35x2		6.35x3	6.35x3	6.35x3	6.35x4	6.35x4	6.35x5
	Газ	НД		мм	9.52x1	12.7x1	9.52x3	9.52x2, 12.7x1	9.52x1, 12.7x2	9.52x2, 12.7x2	9.52x1, 12.7x1, 15.9x2	9.52x2, 12.7x1, 15.9x2
	Дренаж	НД		мм	18		18	18			25	
	Перепад высот	Внутр.-Нар.	Макс.	м	15		15	15				
		Внутр.-Внутр.	Макс.	м	7.5		7.5	7.5				
	Теплоизоляция				Трубопроводы для жидкости и газа							
	Общая дл. трубопровода	Система	Фактическая	м	30		30	50		60	70	75
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение			Гц / В	1~ / 50 / 230		1~ / 50 / 230	1~ / 50 / 230				